



PRO – CHEM II „F“



Artikel:	PC - II - F - ... PRO – CHEM II „F“	
Farbe, Material & Größen:	Grau oder Orange, Tychem® F, "M" – "XXL"	
Ausführung:	Gummizüge an Ärmel & Beinen. gefaltete Abdeckblende über dem Reißverschluss (mit Klettverschluss) <u>im Rücken</u> . Gesichtsmanschette umschließt Vollmaske (Wahlweise aus Neopren oder Butyl).	
Verwendbare Vollmasken:	Auer, Dräger, Interspiro, Kemira, Protector, Scott	
Eigenschaften:	Hochleistungs-Barriere-Overall, der hervorragenden Schutz bietet gegenüber : -organische & anorganische Substanzen -den meisten Lösungsmitteln -Umgang mit Öl und Benzin -Austritt unbekannter Substanzen	
Anwendungsbereiche:	Umgang mit festen & flüssigen Gefahrstoffen. Dekontaminierungsarbeiten, Arbeiten an unter Druck stehenden Gefahrstoffen in Behältern und Rohren. Inspektions- und Sicherungsarbeiten, Erstangriffsoverall für Feuerwehren	
CE:	Typ 3 Typ 4 Typ 5 Typ 6 EN 1073-2 EN 14126	Flüssigkeitsdichte Schutzkleidung Sprühdichte Schutzkleidung Partikeldichte Schutzkleidung Begrenzt spritzdichte Schutzkleidung Schutz gegen radioaktive Kontamination durch Partikel Biobarriere



Permeationsangaben für TYCHEM® F:

Chemikalie	Aggregat-Zustand	CAS	Dbz. nach EN 369	EN - Klasse
Chloressigsäure (68 %)	fl	79-11-8	> 480 min.	6
Formaldehyd (37 %)	fl	50-00-0	> 480 min.	6
Toluol 2,4- diisocyanat	fl	584-84-9	> 480 min.	6
Methyl-tert-butylether	fl	1634-04-4	> 480 min.	6
Ethylendibromid	fl	106-93-4	> 480 min.	6
PCB	fl	11097-69-1	> 480 min.	6
Trichlorbenzol 1,2,4-	fl	120-82-1	> 480 min.	6
Ethylenoxid	g	75-21-8	120 min.	4
Benzin / Dieselkraftstoff	fl	8006-61-9 / -	> 480 min.	6
Hexan (5 5 Wasser)	fl	73513-42-5	> 480 min.	6
Benzol	fl	71-43-2	> 480 min.	6
Toluol	fl	108-88-3	> 480 min.	6
Phenol (85 %)	fl	108-95-2	280 min.	5
Chlor	g	7782-50-5	> 480 min.	6
Ammoniak	g	7664-41-7	> 480 min.	6
Flusssäure (70 %)	fl	7664-39-3	102 min.	3
Salpetersäure (70 %)	fl	7697-37-2	> 480 min.	6
Aceton	fl	67-64-1	> 480 min.	6

> = größer als; Dbz.= Durchbruchzeit; fl = flüssig; g = gasförmig

Durchbruchzeiten weiterer Chemikalien auf Anfrage verfügbar.